

SCHEDA TECNICA LIVITH KARBOR

SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .IT
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it - www.livith.it

SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .ES
Oficinas y almacén Calle San Ferran 53, Nave 2b -
08940 - Cornellà De Llobregat Barcelona - Spain
+ 34 9322715198 / + 34 663 674178
www.livith.es

Livith 

Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. imp. CCIAA di Firenze REA 633545



Descrizione:

Dispositivo anticaduta retrattile con fettuccia:

- Carter sintetico robusto e durevole;
- Fettuccia da 25 mm di larghezza e 6 m di lunghezza;
- Anello girevole in acciaio nella parte superiore per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo;
- Meccanismo con freno meccanico per consentire una frenata rapida e sicura;
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso, indicando la caduta dell'utilizzatore;
- Sicuro per carichi massimi di 140 Kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN;
- Certificato per uso verticale.



DISPOSITIVO

NORMA	EN 360
CODICE	KRBR6M
MATERIALE	ABS e Acciaio
VITA UTILE (ANNI)	10 di utilizzo + 1 di conservazione
PESO DISPOSITIVO (Kg)	2.57
DIMENSIONI (mm)	437x137x86
CARICO MAX (Kg)	140

ALLOGGIAMENTO - CARTER

MATERIALE / ALLOGGIAMENTO CARTER	ABS
RESISTENZA STATICA MIN (kN)	15
COLORE CASSA	blu elettrico

FUNE - FETTUCCIA

DIAMETRO (mm)	25
MATERIALE	Poliestere
LUNGHEZZA (m)	6

CONNETTORE INFERIORE 976

APERTURA (mm)	20
MATERIALE	Acciaio
RESISTENZA (kN)	23
CHIUSURA	Automatica
GIREVOLE	sì
INDICATORE DI CADUTA	sì

CONNETTORE SUPERIORE 981

APERTURA (mm)	18
MATERIALE	Acciaio
RESISTENZA (kN)	25
CHIUSURA	Filettata
GIREVOLE	no
INDICATORE DI CADUTA	no

