

SCHEMA TECNICA

LIVITH

CR 250HV

i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .IT
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it - www.livith.it

i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .ES
Oficinas y almacén Calle San Ferran 53, Nave 2b -
08940 - Cornellà De Llobregat Barcelona - Spain
+ 34 9322715198 / + 34 663 674178
www.livith.es

Livith[®]
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. imp. CCIAA di Firenze REA 633545



Descrizione:

Dispositivo retrattile autobloccante per funzionamento verticale e orizzontale.

Dispositivo autobloccante CR 250HV per azionamento verticale e orizzontale in involucro plastico con fune in acciaio a scomparsa e snodo montato all'interno dell'involucro. Il dispositivo dispone di un ulteriore sistema di assorbimento degli urti situato in prossimità del moschettone. È destinato a lavori che richiedono un notevole spostamento rispetto al punto di attacco. Non è necessario utilizzare un assorbitore di sicurezza. Idoneo per lavorare anche in orizzontale senza l'aggiunta di funi o fettucce.



DISPOSITIVO

NORMA	EN 360 - CE
CODICE	DPICR250HV
MATERIALE	Acciaio galvanizzato e materiale composito
VITA UTILE (ANNI)	*
PESO DISPOSITIVO (Kg)	5.5
DIMENSIONI (mm)	270 x 260 x 90
CARICO MAX (Kg)	120

ALLOGGIAMENTO - CARTER

MATERIALE / ALLOGGIAMENTO CARTER	Composito
RESISTENZA STATICA MIN (kN)	12
COLORE CASSA	Nero

FUNE - FETTUCCIA

DIAMETRO (mm)	5
MATERIALE	Acciaio galvanizzato
LUNGHEZZA (m)	11

CONNETTORE INFERIORE AZ 002ASI

APERTURA (mm)	24
MATERIALE	Alluminio e Acciaio
RESISTENZA STATICA (kN)	20
CHIUSURA	Automatica
GIREVOLE	sì
INDICATORE DI CADUTA	sì

NOTA:

*Non è stato definito un periodo di vita utile ammissibile del dispositivo autofrenante, a condizione che le ispezioni periodiche vengano eseguite in modo tempestivo.

