

# SCHEDA TECNICA

# LIVITH

# CR 250V

**SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .IT**  
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
[info@livith.it](mailto:info@livith.it) - [www.livith.it](http://www.livith.it)

**SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .ES**  
Oficinas y almacén Calle San Ferran 53, Nave 2b -  
08940 - Cornellà De Llobregat Barcelona - Spain  
+ 34 9322715198 / + 34 663 674178  
[www.livith.es](http://www.livith.es)

**Livith**<sup>®</sup>  
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. imp. CCIAA di Firenze REA 633545



## Descrizione:

Dispositivo retrattile autobloccante per funzionamento verticale.

CR 250V è destinato a lavori che richiedono un notevole spostamento rispetto al punto di attacco. Non è necessario utilizzare un assorbitore di sicurezza. Idoneo per il lavoro in verticale.



### DISPOSITIVO

NORMA	EN 360 - CE
CODICE	DPICR250V - Retrattile 10m DPICR250 - Retrattile 15m
MATERIALE	Acciaio galvanizzato e materiale composito
VITA UTILE (ANNI)	*
PESO DISPOSITIVO (Kg)	Retrattile 10m - 4.20 Retrattile 15m - 4.90
DIMENSIONI (mm)	270 x 260 x 90
CARICO MAX (Kg)	140

### ALLOGGIAMENTO - CARTER

MATERIALE / ALLOGGIAMENTO CARTER	Composito
RESISTENZA STATICA MIN (kN)	12
COLORE CASSA	Nero

### FUNE - FETTUCCIA

DIAMETRO (mm)	4
MATERIALE	Acciaio galvanizzato
LUNGHEZZA (m)	-

### CONNETTORE INFERIORE AZ 002ASI

APERTURA (mm)	24
MATERIALE	Alluminio e Acciaio
RESISTENZA STATICA (kN)	20
CHIUSURA	Automatica
GIREVOLE	sì
INDICATORE DI CADUTA	sì

#### NOTA:

\*Non è stato definito un periodo di vita utile ammissibile del dispositivo autofrenante, a condizione che le ispezioni periodiche vengano eseguite in modo tempestivo.

