

# SCHEDA TECNICA

# LIVITH

# CR 300

**i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .IT**  
 Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
 +39 0571 606160  
**info@livith.it - www.livith.it**

**i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .ES**  
 Oficinas y almacén Calle San Ferran 53, Nave 2b -  
 08940 - Cornellà De Llobregat Barcelona - Spain  
 + 34 9322715198 / + 34 663 674178  
**www.livith.es**

**Livith**<sup>®</sup>  
 Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015  
 Cap. Soc. 90.000 i.v.  
 reg. imp. CCIAA di Firenze REA 633545



## Descrizione:

Dispositivo retrattile autobloccante per funzionamento verticale

L' anticaduta CR 300 con cavo retrattile in acciaio zincato del diametro di 4 mm. Il dispositivo è progettato per lavori che richiedono un movimento significativo rispetto al punto di attacco. Non c'è bisogno di un assorbitore di sicurezza. Il dispositivo anticaduta CR 300 è un componente dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.



### DISPOSITIVO

NORMA	EN 360 - CE
CODICE	DPICR300V - Retrattile 20m DPICR300 - Retrattile 25m DPICR300S - Retrattile 28m
MATERIALE	Acciaio galvanizzato e materiale composito
VITA UTILE (ANNI)	*
PESO DISPOSITIVO (Kg)	Retrattile 20m - 11.25 Retrattile 25m - 11.50 Retrattile 28m - 11.65
CARICO MAX (Kg)	140

### ALLOGGIAMENTO - CARTER

MATERIALE / ALLOGGIAMENTO CARTER	Plastica
COLORE CASSA	Nero

### FUNE - FETTUCCIA

DIAMETRO (mm)	4
MATERIALE	Acciaio zincato
LUNGHEZZA (m)	-

### CONNETTORE INFERIORE AZ 002ASI

APERTURA (mm)	24
MATERIALE	Alluminio e Acciaio
RESISTENZA STATICA (kN)	20
CHIUSURA	Automatica
GIREVOLE	sì
INDICATORE DI CADUTA	sì

#### NOTA:

\*Non è stato definito un periodo di vita utile ammissibile del dispositivo autofrenante, a condizione che le ispezioni periodiche vengano eseguite in modo tempestivo.

