

SCHEDA TECNICA

LIVITH

CRW 200

SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .IT
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it - www.livith.it

SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .ES
Oficinas y almacén Calle San Ferran 53, Nave 2b -
08940 - Cornellà De Llobregat Barcelona - Spain
+ 34 9322715198 / + 34 663 674178
www.livith.es

Livith[®]
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. imp. CCIAA di Firenze REA 633545



Descrizione:

Verricello di salvataggio retrattile.

CRW 200 è una combinazione di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile e un dispositivo di sollevamento di salvataggio. Il coperchio è realizzato in una lega di alluminio. CRW 200 è dotato di un dispositivo di sollevamento di soccorso con cavo in acciaio zincato. CRW 200 può essere utilizzato indipendentemente o con treppiedi selezionati. Per installare il dispositivo su un treppiede, utilizzare la staffa di montaggio: CRW-UB + UTB



DISPOSITIVO

NORMA	EN 360 - EN 1496/B - CE
CODICE	DPICRW200
MATERIALE	Lega di Alluminio
VITA UTILE (ANNI)	*
PESO DISPOSITIVO (Kg)	11
CARICO MAX (Kg)	140

ALLOGGIAMENTO - CARTER

MATERIALE / ALLOGGIAMENTO CARTER	Lega di Alluminio
COLORE CASSA	Nero

FUNE - FETTUCCIA

DIAMETRO (mm)	4.7
MATERIALE	Acciaio zincato
LUNGHEZZA (m)	15

CONNETTORE INFERIORE AZ 002ASI

APERTURA (mm)	24
MATERIALE	Alluminio e Acciaio
RESISTENZA STATICA (kN)	20
CHIUSURA	Automatica
GIREVOLE	sì
INDICATORE DI CADUTA	sì

NOTA:

*Il dispositivo CRW200 può essere utilizzato a tempo indeterminato, a condizione che vengano effettuate le revisioni regolari, conformemente alle istruzioni del produttore.

