

# SCHEDA TECNICA

# LIVITH

# CRW 300

**i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .IT**  
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
[info@livith.it](mailto:info@livith.it) - [www.livith.it](http://www.livith.it)

**i SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA .ES**  
Oficinas y almacén Calle San Ferran 53, Nave 2b -  
08940 - Cornellà De Llobregat Barcelona - Spain  
+ 34 9322715198 / + 34 663 674178  
[www.livith.es](http://www.livith.es)

**Livith**<sup>®</sup>  
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. imp. CCIAA di Firenze REA 633545



## Descrizione:

Verricello di salvataggio retrattile.

CRW 300 è una combinazione di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile e un dispositivo di sollevamento di salvataggio. Il coperchio è realizzato in una lega di alluminio. Il sistema di arresto è dotato di cavo retrattile in acciaio zincato. CRW 300 è dotato di dispositivo di sollevamento di salvataggio e può essere utilizzato indipendentemente o con treppiedi selezionati. Per installare il dispositivo su un treppiede, utilizzare la staffa di montaggio: CRW300-UB + UTB



### DISPOSITIVO

NORMA	EN 360 - EN 1496/B
CODICE	DPICR3W300
MATERIALE	Lega di Alluminio
VITA UTILE (ANNI)	*
PESO DISPOSITIVO (Kg)	15
CARICO MAX (Kg)	140

### ALLOGGIAMENTO - CARTER

MATERIALE / ALLOGGIAMENTO CARTER	Lega di Alluminio
COLORE CASSA	Nero

### FUNE - FETTUCCIA

DIAMETRO (mm)	4.7
MATERIALE	Acciaio zincato
LUNGHEZZA (m)	25

### CONNETTORE INFERIORE AZ 002ASI

APERTURA (mm)	24
MATERIALE	Alluminio e Acciaio
RESISTENZA STATICA (kN)	20
CHIUSURA	Automatica
GIREVOLE	sì
INDICATORE DI CADUTA	sì

#### NOTA:

\*Il dispositivo CRW300 può essere utilizzato a tempo indeterminato, a condizione che vengano effettuate le revisioni regolari, conformemente alle istruzioni del produttore.

