

SCHEMA TECNICA

CORDINO

EAGLE



SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY



SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part. Iva 06496100485



Descrizione:

I cordini anticaduta sono dispositivi di collegamento che permettono di arrestare la caduta dell'operatore. Sono dispositivi dotati di **DISSIPATORE DI ENERGIA** che limita la forza di arresto agente sull'operatore a **6 kN**. La serie standard con cordino singolo e doppio in **FETTUCCIA ELASTICA** assicura il **MINIMO INGOMBRO** e la massima libertà di movimento in piena sicurezza. La dotazione standard è performante per il coperturista.

Cordino di sicurezza elastico con assorbitore di energia. Robusta fettuccia tubolare elastica di 35mm, lunghezza 2m.



Certificazioni

Massa utilizzatore consentita



Fettuccia elastica

Lunghezza totale (stato rilassato)

Lunghezza totale (stato teso)

Carico di rottura minimo del cordino

Moschettoni/Hooks

Cod. art.

EN354 Cordino

EN355 Assorbitore di energia

CE 2756

Max. 100 kg (incluso equipaggiamento indossato/trasportato)

Fibra di PES di 36mm, con carico di rottura > 28 kN

Approssimativamente 1,25m

max. 2 m

> 22 kN

Secondo EN 362

DPIVQVN00

