

SCHEDA TECNICA

IMBRACATURA

ELASTIC

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

L'imbracatura perfetta per il coperturista. **L'ELASTICITÀ DELLA FETTUCCIA** dei cosciali infatti la rendono comodissima per lavori di lunga durata e movimento prolungato. Le chiusure sono di tipo automatico e gli anelli forgiati



Certificazioni

EN361 Imbracatura completa anticaduta - **CE 2756**

Fettuccia

Vertical Standard 33 (black) + Elastic webbing (red)
*this webbing configuration is valid for both versions of the harness ("Classic" and „Classic-Automatic”)

Chiusure

CLASSIC: simple steel buckles with coupling plates;
CLASSIC-AUTOMATIC: automatic steel buckles
("click-lock" type);

Anelli

Classic: Forged 40 (steel);
Classic-Automatic: Forged 40 (steel);

Taglie disponibili / cod.art.

S-M / cod. art DPIVQEL01* | L-XL / cod.art DPIVQEL02 | XXL / cod.art DPIVQEL03*

10 anni vita utile



L'imbracatura ELASTIC se sottoposta a ispezioni periodiche da parte di esperti riportate nel registro delle ispezioni, accuratamente trattata e mantenuta, conservata in conformità con le normative, non in contatto con oli, creme o prodotti chimici aggressivi, può essere tenuta in servizio per un massimo di 10 anni.

Massa utilizzatore consentita



Con il presente DPI è necessario utilizzare un adeguato dispositivo di collegamento dotato di assorbitore di energia o apposita tecnologia, in grado di garantire che la massima forza d'impatto sull'utilizzatore in caso di un'eventuale caduta si riduca a meno di 6 KN. (Max. 150 kg: utente + attrezzatura)



*solo su richiesta