

# SCHEMA TECNICA

# CORDINO

# GEKKO VARIO

**SEDE LEGALE / HEAD OFFICE**  
Via Berchet, 11  
35131 Padova (PD) - ITALY

**Livith**  
Safety for Life

**SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY**  
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
info@livith.it  
www.livith.it

Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273  
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



## Descrizione:

La serie **REGOLABILE E ANTITAGLIO** da 1m a 2m per la lavorazione in spazi dove il piano calpestabile e le altezze di caduta sono estremamente ridotte. Ideale per il montaggio di ponteggi e trabattelli.

Cordino di sicurezza con lunghezza fune regolabile e test antirottura su spigoli di  $R \geq 0,5\text{mm}$ .



### Certificazioni

**EN354** Cordino  
**EN355** Assorbitore di energia  
**CE 2756**

### Massa utilizzatore consentita



Max. 100 kg (incluso equipaggiamento indossato/trasportato)

### Fune Kernmantle

Ø12 mm ,carico di rottura > 32 kN  
Certificazione della corda: EN 1891/A

### Regolatore di lunghezza

Fibbia in alluminio

### Lunghezza massima

2m (regolabile tra 1,4 m e 2 m)

### Carico di rottura minimo del cordino

> 22 kN

### Moschettoni/Hooks

Secondo EN 362

### Cod. art.

DPIVQGK00

