

SCHEDA TECNICA

IMBRACATURA

RAPID

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

L'imbracatura più **SEMPLICE** ed **ECONOMICA** della gamma, garantisce comunque una ergonomia al di sopra degli standard in commercio grazie alla morbidezza della tessitura, alla regolabilità dei cosciali ed alla massima leggerezza.



Certificazioni

EN361 Imbracatura completa anticaduta
CE 2756

Fettuccia

Compact 30

Chiusure

CLASSIC: simple, with coupling plates (Steel);
*Optional: CLASSIC-AUTOMATIC buckles - „click-lock” type (Steel)

Anelli

WELDED 25 (Steel, BL > 25 kN) 0,00

Taglie disponibili / cod.art

S-M / cod. art DPIVQTP01* | L-XL / cod.art DPIVQTP02 | XXL / cod.art DPIVQTP03*

10 anni vita utile



L'imbracatura RAPID se sottoposta a ispezioni periodiche da parte di esperti riportate nel registro delle ispezioni, accuratamente trattata e mantenuta, conservata in conformità con le normative, non in contatto con oli, creme o prodotti chimici aggressivi, può essere tenuta in servizio per un massimo di 10 anni.

Massa utilizzatore consentita



Con il presente DPI è necessario utilizzare un adeguato dispositivo di collegamento dotato di assorbitore di energia o apposita tecnologia, in grado di garantire che la massima forza d'impatto sull'utilizzatore in caso di un'eventuale caduta si riduca a meno di 6 kN. (Max. 150 kg: utente + attrezzatura)



*solo su richiesta