

# SCHEMA TECNICA

# CORDINO

# SNAKE



## SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11  
35131 Padova (PD) - ITALY



## SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY  
+39 0571 606160  
info@livith.it  
www.livith.it



Certificazione ISO 9001:2015  
Cap. Soc. 90.000 i.v.  
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273  
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



## Descrizione:

I dispositivi di questa sezione sono certificati sia come cordini di **TRATTENUTA** sia come dispositivi di **ANCORAGGIO**. Avvolgili attorno ad una struttura portante garantita da un tecnico qualificato.

Cordino di CORDA DINAMICA ad elevata resistenza  $\varnothing 11\text{mm}$  utilizzabile come imbrago di ancoraggio o come cordino di trattenuta e collegamento. Terminali cuciti con sistema a doppio strato, redance plastica di protezione e carter plastico anti-usura. Carico di rottura >22k.



## Certificazioni

### Massa utilizzatore consentita



### Cinghia tubolare

### Lunghezza totale

### Cod. art.

**EN354** Cordino  
**EN795** Dispositivo di ancoraggio  
**CE 0333**

Max. 100 kg

carico di rottura > 36 kN

60 cm

DPISNK1 - SNAKE 1m  
DPISNK2 - SNAKE 2m

