

SCHEDA TECNICA

IMBRACATURA

STRATOSPHERE

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE

Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY

Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Livith
Safety for Life

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

Imbracatura performante che **SI INDOSSA COME UNA GIACCA!** Gambale regolabile per una lavorazione **IN SOSPENSIONE** molto comoda con ampio fascione girovita per il massimo sostegno della fascia lombare. L'imbottitura leggera, drenante dall'umidità e traspirante non rischierà di muoversi, né di scivolare, assicurando sempre la comodità di chi la indossa. Gli anelli per ancoraggio materiale sono fissi e molto vicini al corpo dell'operatore per ridurre la possibilità di impiglio.



Certificazioni

EN361 Imbracatura completa anticaduta
EN358 Cintura di posizionamento
EN813
CE 2756

Fettuccia

Vertiqual Standard 33

Chiusure

CLASSIC

Anelli

Forged 40

Taglie disponibili / cod.art.

S-M / cod. art DPIVQST01* | M-L / cod.art DPIVQST04 | L-XL / cod.art DPIVQST02 | XXL / cod.art DPIVQDY03*

10 anni vita utile



L'imbracatura STRATOSPHERE se sottoposta a ispezioni periodiche da parte di esperti riportate nel registro delle ispezioni, accuratamente trattata e mantenuta, conservata in conformità con le normative, non in contatto con oli, creme o prodotti chimici aggressivi, può essere tenuta in servizio per un massimo di 10 anni.

Massa utilizzatore consentita



Con il presente DPI è necessario utilizzare un adeguato dispositivo di collegamento dotato di assorbitore di energia o apposita tecnologia, in grado di garantire che la massima forza d'impatto sull'utilizzatore in caso di un'eventuale caduta si riduca a meno di 6 KN. (Max. 150 kg: utente + attrezzatura)



*solo su richiesta